

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

GV-MACTV

初期スキャン手順 2 ページ

ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。

それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

初期スキャン手順

チャンネルを設定する




チャンネルを設定し、テレビを見られるようにする方法を説明します。

1. テレビの画面をクリックします。

⇒ メニューパネルが表示されます。



2. が点灯していない状態であることを確認します。

 になっている場合は、 をクリックして  に変えてください。



3. メニューの[チャンネル]—[スキャン]をクリックします。

⇒ スキャン画面が表示されます。



4. [エリアスキャン]をクリックし、地域を選びます。



スキャンの種類

- エリアスキャン 選んだ地域とそれに隣接する地域のチャンネルを検索し、受信できたチャンネルを登録します。
約2分かかります。(かかる時間は目安です。地域によって多少前後します。)
- フルスキャン 全てのチャンネルを検索し、受信できたチャンネルを登録します。
約5分かかります。
- ※ フルスキャンではVHF: 1～12ch、UHF: 13～62chをスキャンします。
- フルスキャン(CATV) CATVを含む、全てのチャンネルを検索し、受信できたチャンネルを登録します。
約9分かかります。
- ※ フルスキャン(CATV)ではVHF: 1～12ch、UHF: 13～62ch、CATV: C13～C63chをスキャンします。
- ※ CATV会社が周波数パススルー方式で再送信している必要があります。
CATVの送信方式については、ご利用のCATV会社にお問い合わせください。





5. [スキャン]ボタンをクリックします。

- ⇒ スキャンが開始されます。
スキャンが完了したら、選んだ地域に合ったチャンネルが設定されます。



スキャンされたチャンネルの削除

視聴しないチャンネルを一覧から削除できます。

- テレビの画面をクリックします。
⇒ メニューパネルが表示されます。
-  が点灯していない状態であることを確認します。
 になっている場合は、 をクリックして  に変えてください。
- メニューパネルのチャンネルで、削除したいチャンネルを選びます。
- メニューの[編集] - [削除]をクリックします。
⇒ 確認画面が表示されます。
- [削除する]をクリックします。

※ 削除したチャンネルをもう一度表示したい場合は、チャンネルスキャンをやり直してください。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1036 金沢 076-260-3646

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行