



複数人で行うオンライン会議は、  
音声聞き取りづらかったり、  
画面に映り切らなかったり…!

## USBカメラとマイクスピーカーを 用意しておけば、複数人での オンライン会議がもっと快適に。

USB接続で簡単に使える参加  
者全員が映るカメラや、手元近  
くに集音性の高いマイクス  
ピーカーがあると、ノートパソ  
コンでも複数人でのオンライン  
会議がスムーズに行えます。



アイ・オー・データならコレ!



### 映像・オンライン関連機器

#### USBカメラ

TC-MC100 (4~8名用)

GP-UCAM2FM (広角120度) (1~3名用)

#### マイクスピーカー

USB-SPPHL1

USB-SPPHLX1 (専用の拡張マイク×2台)

## 映像・オンライン関連機器

### USBカメラ

TC-MC100 (4~8名用) GP-UCAM2FM (広角120度) (1~3名用)

### マイクスピーカー

USB-SPPHL1 USB-SPPHLX1 (専用の拡張マイク×2台)



### 院内での使用マップ



	型番・価格・仕様	カメラ	最大解像度	撮影距離	F値	最大フレームレート	画角(最大)
カメラ	<b>TC-MC100</b> ¥11,990(税込) ■外形寸法:約262×86×96mm	210万画素 CMOSセンサー フォーカス	1920×1080	50cm~∞	F2.2	30fps	水平視野角112°
		固定	無指向性マイク (ステレオ)×1	対応 ねじ穴サイズ 1/4インチ	左右:360度回転 上下:±15度	USB 2.0	USB バスパワー
						インターフェイス	電源
スピーカーフォン	<b>GP-UCAM2FM</b> ¥7,150(税込) ■外形寸法:89×60×47mm	200万画素 フォーカス	1920×1080	5cm~∞	F2.2	30fps	水平視野角112°
		マニュアル	デジタルマイク 内蔵	対応 ねじ穴サイズ 1/4インチ	上下左右	USB 2.0	USB バスパワー
						インターフェイス	電源
	型番・価格・仕様	音声処理	マイク	集音範囲	マイク周波数帯域		
	<b>USB-SPPHL1</b> ¥44,000(税込) ■外形寸法:約180×180×42mm ※コネクタおよび突起部含まず	エコーキャンセラー、ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、マイク自動追尾	高感度マイク×4	推奨:1.5m以内 最大:5m(360°)	100Hz ~ 16000Hz		
		スピーカー	スピーカー周波数帯域	音量	瞬間最大 87dB(0.5m)	インターフェイス	
		フルレンジ×1	100Hz ~ 20000Hz			USB 2.0 3.5mm 4極ミニジャック (CTIA規格基準)	
	型番・価格・仕様	マイク	集音範囲	周波数帯域	接続方式		
	<b>USB-SPPHLX1</b> ¥23,100(税込) ■外形寸法:約100×100×40mm ※足、ボタン等の突起部含まず	無指向性マイク×1	最大:2.5m (360°)	集音:100Hz ~ 16000Hz	専用コネクタ		

※ 外形寸法:W×D×H 最新の商品情報はホームページをご覧ください。www.iodata.jp

アイ・オー・データは安心して購入いただけるように相談窓口を用意しています。

商品選んで悩んだら **インフォメーション デスク**

株式会社 **アイ・オー・データ機器** www.iodata.jp

TEL.0120-777-618 月~金(祝・祭日を除く) 10:00~17:00

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。●内容は令和3年6月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●お求めは下記取扱店どうぞ