

**仕様
その他**
(PCET10-CL)

対応機種・OS・NOS	2
各部の名称・機能	3
仕様	4

対応機種・OS・NOS

本製品の動作環境を確認します。

対応機種・OS

PCカードTYPE II スロットを搭載または装備し、
CD-ROMドライブ（サポートソフトのインストール用）を搭載した以下の機種

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
・NEC PC98-NXシリーズ ・DOS/Vマシン*	・ Windows XP ・ Windows 2000 ・ Windows Me ・ Windows 98 (Second Edition含む) ・ Windows 95 ・ Windows NT 4.0

※ 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っております。



参考

弊社製 CardDock2-IN/DV, CardDock2-EX/DV に対応しています。
その場合、CardDock シリーズの動作環境もご覧ください。

対応NOS環境


対応OSが接続可能なネットワークOSに依存します。

対応ドライバ

NDIS 3/4/5

各部の名称・機能

各部の名称および機能の確認を行います。



[Power]ランプ	本製品に電源が供給されると橙色に点灯します。
[Act]ランプ	データの送受信があると緑色に点滅します。
[Link]ランプ	ネットワークに接続している場合緑色に点灯します。
RJ-45コネクタ	LANケーブルでネットワークに接続するためのコネクタです。

仕様

LANアダプタカード	PCET10-CL
LANコネクタ	RJ-45
メディアタイプ	10BASE-T
バス幅	16Bit
LEDインジケータ	Power Act Link
使用可能な 割り込み番号	IRQ 3,5,9,10,11,12,15
使用可能な I/Oポート	200h~380h(20h単位)
使用温度範囲	0°C~40°C (パソコンの動作する温度範囲であること)
使用湿度範囲	10%~90% (結露しないこと。パソコンの動作する湿度範囲であること)
消費電流(MAX)	+5V/240mA
サイズ	54×16.5×120 (mm) [W × H × D] ※突起部含む
質量	約46g