株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

弊社製品CBSC-Aをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

1.CBSC-Aを使用してWindows98をインストールする場合

CBSC-AはWindows95/98のMS-DOSモードや、Windows95/98の起動ディスク、 MS-DOS(PC DOS)、Windows3.1では動作しませんので、Windows98のインストー ルに使用することは出来ません。ただし、Windows95からWindows98へのアップ グレードに使用することは可能です。

2.Windows98がインストールされたパソコンにCBSC-Aを認識させる場合



CBSC-AのドライバをインストールしたWindows95をWindows98にアップ グレードした場合は、新たにドライバをインストールする必要はありませ ん。以下の手順は、読み飛ばしてください。

サポートソフトのINFファイルによって認識させます。

NEC PC98-NX及びDOS/Vマシンの場合

- 以下の画面はDOS/VマシンでCBSC-Aを使用している場合の画面です。
- CBSC-Aをご使用のパソコンのカードスロットに挿入して、Windows98を 起動してください。

🤈 自動認識され、「AdvanSys PCI SCSI Host Adapter」として認識されます。

- <u>3</u> [スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム]を起動して ____ください。
- <u>4</u> [デバイスマネージャ]タブをクリックして、「AdvanSys PCI SCSI Host Adapter」を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックしてください。



<u>5</u> [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをク リック してください。



6 [次へ]ボタンをクリックしてください。

7 "特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールする ドライバを選択する"を選択し、「次へ」ボタンをクリックして

ドライハを選択する。を選択し、「次へ」ホタンをクリック ください。





<u> 9</u> " 配布ファイルのコピー元 " に <u>例: A:¥</u>(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合) と、入力して「OK」ボタンをクリックしてください。

- ディスクからインストール
 Image: Contract of the system of the syst
- 10 「CBSC-A CardBus PCMCIA SCSIカード」を選択し、 [次へ]ボタンを クリックしてください。

デバイスド	ライバの更新ウィザード			
¢	ハードウェアの製造元とモデルを は、「ディスクの使用」をクリックし。 リックしてください。	選択してください。デ ます。 更新されたド:	「ィスクに更新されたドライ ライバをインストールする(バがある場合 こは、 D次へ] をク
モデル(D CBSC-)). A CardBus PCMCIA SCSI ∄−1°	[2-23-1998]		
 ○ 互換 ○ すべう 	!性のあるハードウェアを表示(<u>C</u>) てのハードウェアを表示(<u>A</u>)		<u> </u>	スク使用(山)
		〈 戻る(旦)		キャンセル

11 "ドライバ更新の警告"ウィンドウが表示されますが、[はい] ボタンを

クリックしてください。



12 "次のデバイス用のドライバファイルを検索します。 CBSC-A CardBus PCMCIA SCSIカード"と表示されますので、 [次へ]ボタンをクリックしてください。



13 "ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされ ました。"と表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてくだ さい。



以上で、インストールは終了です。

NEC PC-9800シリーズの場合

以下の画面はPC-9800シリーズでCBSC-Aを使用している場合の画面です。

CBSC-Aをご使用のパソコンのカードスロットに挿入してください。

2 "新しいハードウェアの追加ウィザード"が開きます。 [次へ]ボタンをクリックしてください。

	次の新しいドライバを検索しています:			
	PCI SCSI Bus Controller			
	デバイス、ドライバは、ハードウェア デバイスが動作するために必要なソ つトウェアです。			
🚕 🏹 👘	21-217 6 38			
🍼 😵 👘				
l 🐟				
The second se				
	〈 戻る(B) (法へ) キャンセル			

3 * 検索方法を選択してください。 "と表示されます。 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択して、 [次へ]ボタ ンをクリックしてください。



____ 「検索場所の指定」のみをチェックし、フロッピーディスクドラ イブ名を

記入してください。

例) A:¥ (フロッピーディスクドライブがAドライブの場合) 終わりましたら、[次へ]ボタンをクリックしてください。__



"次のデバイス用のドライバファイルを検索します。 CBSC-A CardBus PCMCIA SCSIカード"と表示されますので、 [次へ]ボタンをクリックしてください。



6 "新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。"と表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてください。



以上で、インストールは終了です。

5