

取扱説明書

MANU001249

レシート・納品書は本書巻末に貼って保管してください
修理の際には、購入日・型番の証明(レシート・納品書など)が必要です。

27型 WQHD 165Hz対応ゲーミングモニター
GCQ271HAシリーズ



添付品を確認する

- 台座
- 台座ネック
- ケーブルホルダー
- HDMI ケーブル
- DisplayPort ケーブル
- USB ケーブル [A-B USB 2.0]
- 電源コード
- VESA プレート
- VESA プレート取付ネジ (4本)
※取扱説明書と同じ袋に入っています。

台座を取り付ける

※取り付けにはプラスドライバーが必要です。事前にご用意ください。

1 台座ネックを組み立てる

- ① 先端部分を押し、フタを外す
 - ② VESA プレートの黒いネジが隠れるまで、VESA プレートを台座ネックのスリット上部に差し込む
 - ③ ネジを時計回りに回し、VESA プレートを固定する
 - ④ フタを閉める
- ネジは最後まで回し切る
ネジが下の板に付くまで回り切らない場合は、VESA プレートをもっと差し込んだ上で、プラスドライバーをお使いください。

手順を動画で確認




取り付け時・調節時のご注意

- 液晶パネル(液晶画面)が故障または破損する原因になります。
- 本製品を床などに落とさない
- 液晶パネルを傷つけない
- 液晶パネルを手で押さえない

モニターアーム (VESA) に取り付ける

- 固定用ネジ:M4×10mm (モニターアームの金具の厚みにより異なる)
- 本製品質量:約4.3Kg(ネック・台座除く)
- VESAマウントインターフェース:100mm×100mm
- 締付けトルク:0.9~1.1N・m(9~11kgf・cm)
- 最大上下傾き:±25°、下5°

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなどの工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。




つなぐ

1 パソコンや映像機器とつなぐ




映像入力端子	最大解像度
HDMI1/2	2560x1440 (144Hz)
DP (DisplayPort)	2560x1440 (165Hz)

2 電源コンセントとつなぐ



- ご注意: アースについては以下を守る**
- 必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
 - 電源プラグを抜いてから、アースを外す
守らないと、発火・感電の原因になります。

3 画面の位置・向きを調節する



※手や指をはさまないように注意してください。
※ケーブルは、はさんだり、引っ張ったりしないように、余裕を持って取り回してください。

使う

ボタンの操作方法

中央下部にジョイスティックボタンがあります。
手を画面の下側に回し、人差し指などで押し倒したり倒し戻すことで操作します。




電源を入れる



ボタンを押す

電源を切る




3秒間ボタンを押し続ける

電源ランプについて

青点灯	電源入
オレンジ点灯	待機状態
消灯*	電源切


*設定によっては、電源切以外の状態でも消灯するようにできます。

表示する映像を切り換える




左に2回ボタンを倒す

音量を調節する




下(手前)に2回ボタンを倒す

画面の明るさ(輝度)を調節する



上(奥)に2回ボタンを倒す

詳細な設定をする



右に2回ボタンを倒す

スタートメニューが開きます。



右にボタンを倒す

メインメニューでは、詳細な設定ができます。

設定については「詳細ガイド」をご覧ください



https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_244990/

お気に入り機能

本製品には、よく使う設定項目を「お気に入り」として登録する機能が
あります。
「お気に入り」として登録した設定項目はスタートメニューに表示され、
メインメニューを開くことなく呼び出すことができます。
◆お気に入りを登録するには
スタートメニューからメインメニューを開き、登録したい項目で
右に3秒間ボタンを倒し続けます。

メニュー操作を無効化する(メニューロック)


上(奥)に3秒間ボタンを倒し続けます。
解除も同様の操作でできます。

ヘッドセットのマイクミュートボタンを活用する

本製品のメインメニューの [イヤホン / マイク] → [カスタムボタン設定] でヘッドセットのマイクミュートボタンの機能を変更できます (オーバードライブやナイトクリアビジョンなど)。

イルミネーションの光り方を設定する

背面にある GigaCrysta ロゴが光ります。
メインメニューの [イルミネーション] から変更してください。



安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

- ▼ 警告および注意表示
- ⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- ⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。
- 🚫 禁止
- 🛑 指示を守る

警告

- 🚫 本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 🚫 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。
- 🚫 本製品をぬらしたり、水気が多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
●水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に乗かない
●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない
- 🚫 添付の電源コードは、他の機器につながらない
発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。
- 🚫 電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。
- 🚫 じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いもの近くに使用しない
発火の原因になります。
- 🚫 ゆるいコンセントにつながらない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでみてもゆるみがある場合にはつながらないでください。発熱して発火の原因になります。
- 🚫 テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量(1500Wなどの記載)を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。
- 🚫 故障や異常のまま、つながらない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。
- 🚫 コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つまったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。(トラッキング現象)トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。
- 🚫 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。

注意

- 🚫 眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびキーボード面における明るさと周辺の明るさの差をなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。
- 🚫 ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないように気をつける
- 🚫 電源を入れた状態で、おお向け、横たおし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火の原因になります。
- 🚫 人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。
- 🚫 液晶パネルの表面を傷つけない
●画面を強く押しついたり、衝撃を与えたりしない: 画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となります。
●画面を先のものが当たった物で押さない: 破損や故障、けがの原因となります。
●硬いものでこすったり、たたいたりしない: 破損してけがの原因となることがあります。
- 🚫 電源コードにものをせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつぶし・加工などはしない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。電源コードの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。
- 🚫 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源コードに力が加わり、発火や感電の原因になります。
- 🚫 液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗ってください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。
- 🚫 高所に設置しない
万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。
- 🚫 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になります。
- 🚫 接地接続について以下を守る
接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に接続してください。また接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
- 🚫 AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながらない
発熱、発火の原因になります。

