

ネットワークカメラの新しい使い方！ 5つのセンサーとパトライトが連携して通知

I-O DATA

PATLITE®

ライブネットワークカメラ
Qwatch



有線・Wi-Fi対応／高画質＆
5つのセンサー搭載モデル

TS-WRLP 標準価格 ¥17,600

TS-WRLPとパトライトが
連携可能



各種センサー情報を視覚的に分かりやすく通知！



各センサーの
感知で通知

通知を受けて
動作！

Qwatchのセンサー搭載モデル「TS-WRLP」が、
パトライト社のネットワーク監視表示灯に対応！
5つのセンサー(温度、湿度、音、人感、モーション)
で検知し、光と音で通知が可能になります！

1 無人受付の来客通知



無人受付

人感センサーで人を検知して
受付に人がいることを通知

通知



オフィスフロア内

パトライトを使えば、視覚的に複数の担当者
で確認できますので、来訪者にすばやく対
応することができます。
映像もあわせて確認すれば、来訪者の顔も
確認できます。

2 サーバルームの異常を映像とセンサーでお知らせ



サーバールーム内

通知



オフィスフロア内

侵入者
発見！

サーバールームの温度異常や入室制限区域に人が
侵入したことを検知してお知らせ。異常にすばやく気
づくことができます。
カメラ映像は当社製ネットワークハードディスク「LAN
DISK」に24時間録画もできますので、不在時の状況
も記録できます。

3 人・動物の動きを感知しスタッフルームに通知



4 視聴による監視を光でお知らせ

カメラの映像視聴を開始したことを検知してお知らせ。あえて視聴していることをパトライトを使って伝えることで、監視中をアピールできます。



5 不正アクセスの通知

特定回数カメラへのログインに失敗するとパトライトに通知。何者かが不正にアクセスを試みたことがすぐにわかるので、すばやく対策を講じることができます。



「QwatchView」設定画面 / パトライト社製対応機種

「QwatchView」設定画面



【パトライト対応機種】(2019年4月現在)

- ・NHL-FB2シリーズ／表示灯直径60mm／1段～5段対応
- ・NHP-FB2シリーズ／表示灯直径40mm／1段～5段対応
- ・NHS-FB1シリーズ／表示灯直径25mm／1段～5段対応
※標準在庫対応は3段RYGのみです。
- ・NHL-FV2シリーズ／表示灯直径60mm／1段～5段対応
- ・NHP-FV2シリーズ／表示灯直径40mm／1段～5段対応
※標準在庫対応は3段RYGのみです。
※MP3再生は非対応。
- ・NHS-FV1シリーズ／表示灯直径25mm／1段～5段対
※NHS-FV1シリーズは受注生産品です。
- ・LA6-5DTNWB-POE／5段直付け仕様
- ・LA6-5DSNWB-POE／5段据置き仕様

- 使用環境によってはセンサー機能が動作しない場合や画面が正常に表示されない場合があります。
- ファームウェアVer.1.14.06以降で、本機能がご利用いただけます。

※PATLITEおよびパトライトは、株式会社パトライトの登録商標です。