

アイ・オーのWi-Fiルーターラインアップ

	Wi-Fi 6		Wi-Fi 5				Wi-Fi 4		
型番	WN-DAX1800GR	WN-TX4266GR	WN-DX2033GR	WN-DX1167GR	WN-DX1200GR	WN-SX300GR	WN-SX300FR	型番	
商品写真	 <i>Wi-Fi 6</i>							商品写真	
推奨環境	 4LDK  3階  20台	 4LDK  3階  36台	 4LDK  3階  24台	 4LDK  3階  16台	 4LDK  3階  16台	 4LDK  3階  8台	 4LDK  3階  4台	推奨環境	
有線LAN							100BASE-TX	有線LAN	
インターネットが速い	IPv6 (IPv6)	○	○	○	○	○	○	IPv6 (IPv6)	
	IPv6ブースト	○	○	○	○	—	—	IPv6ブースト	
Wi-Fiが速い	通信ストリーム ■:5GHz ■:2.4GHz	2x2 2x2	4x4 4x4 4x4	4x4 2x2	2x2 2x2	2x2 2x2	2x2	通信ストリーム ■:5GHz ■:2.4GHz	
	最大接続速度 (5GHz)	1201 Mbps	1733 + 1733 Mbps	1733 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	300 Mbps	最大接続速度 (5GHz)	
	最大接続速度 (2.4GHz)	574 Mbps	800 Mbps ※	300 Mbps	400 Mbps ※	300 Mbps	300 Mbps	最大接続速度 (2.4GHz)	
Wi-Fiがつながる	アイ・オー独自メッシュ	—	—	○	—	—	—	アイ・オー独自メッシュ	
	バンドステアリング	—	—	○	—	—	—	バンドステアリング	
	ビームフォーミングW	○	○	○	○	—	—	ビームフォーミングW	
	MU-MIMO	○	○	○	○	—	—	MU-MIMO	
	360コネク	○	○	○	○	○	○	360コネク	
	中継機能/メッシュ子機	—	中継機能	中継機能	中継機能/メッシュ子機	中継機能	中継機能	中継機能/メッシュ子機	
かんたん	Wi-Fi設定コピー機能	○	—	○	—	○	○	Wi-Fi設定コピー機能	
	インターネット回線自動判別	○	○	○	○	○	○	インターネット回線自動判別	
安心	自動F/Wアップデート	○	○	○	○	○	○	自動F/Wアップデート	
	ペアレンタルコントロール	○	○	○	○	—	○	ペアレンタルコントロール	
	Wi-Fiマモル	—	—	○	—	—	○	Wi-Fiマモル	
	ネットフィルタリング	○ [5年間]	—	○ [5年間]	○ [5年間]	—	△ [別売]	△ [別売]	

※ 2.4GHz帯を800/400Mbpsで通信する場合は、子機が256QAM(800/400Mbps)に対応している必要があります。