


アイ・オーのWi-Fiルーターラインアップ

	Wi-Fi 6							Wi-Fi 5		
型番	WN-DAX6000XR	WN-DAX5400QR	WN-DAX3600QR	WN-DAX3000QR	WN-DAX3000GR	WN-DEAX1800GR シリーズ	WN-DAX1800GRN	WN-TX4266GR-D	WN-DX1300GRN	WN-DX1200GR
商品写真	 215mm 238mm Wi-Fi 6	 196mm 197mm Wi-Fi 6	 196mm 197mm Wi-Fi 6	 270mm 218mm Wi-Fi 6 ゲームルーター	 196mm 197mm Wi-Fi 6	 145mm 245mm Wi-Fi 6	 137mm 83mm Wi-Fi 6	 270mm 218mm セキュリティモデル	 114mm 130mm	 151mm 156mm
推奨環境	4LDK 3階 44台	4LDK 3階 40台	4LDK 3階 32台	4LDK 3階 30台	4LDK 3階 32台	4LDK 3階 20台	4LDK 3階 16台	4LDK 3階 36台	4LDK 3階 16台	4LDK 3階 16台
有線LAN	インターネット 10 Giga ×1 有線LAN 10 Giga ×1 Giga ×4	インターネット 2.5 Giga ×1 有線LAN Giga ×4	インターネット 2.5 Giga ×1 有線LAN Giga ×4	インターネット 2.5 Giga ×1 有線LAN 2.5 Giga ×1 Giga ×3	インターネット Giga ×1 有線LAN Giga ×4	インターネット Giga ×1 有線LAN Giga ×2	インターネット Giga ×1 有線LAN Giga ×4	インターネット Giga ×1 有線LAN Giga ×4	インターネット Giga ×1 有線LAN Giga ×1	インターネット Giga ×1 有線LAN Giga ×4
置き方	縦置き専用	縦置き専用	縦置き専用	縦置き専用	縦置き専用	縦置き専用	コンセント直挿し	縦置き専用	コンセント直挿し	縦置き・横置き・壁掛け
インターネットが速い	IPv6 (IPv6E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiが速い	通信ストリーム ■:5GHz ■:2.4GHz	4x4 4x4	4x4 2x2	4x4 4x4	4x4 2x2	2x2 2x2	2x2 2x2	4x4 4x4 4x4	2x2 2x2	2x2 2x2
	最大接続速度 (5GHz)	4804Mbps	4804Mbps	2402Mbps	2402Mbps	2402Mbps	1201Mbps	1201Mbps	1733+ 1733Mbps	867Mbps
最大接続速度 (2.4GHz)	1147Mbps	574Mbps	1147Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	800Mbps*1	400Mbps*1	300Mbps
Wi-Fiが つながる	アイ・オー独自メッシュ	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	バンドステアリング	—	—	—	—	○	—	—	○	—
	ビームフォーミングW	○	△*2	○	△*2	△*2	○	○	○	○
	MU-MIMO	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360コネク	—	○	○	○	○	—	○	○	○
中継機能/メッシュ子機	—	中継機能 (コンバーター機能)	—	中継機能 (コンバーター機能)	中継機能 (コンバーター機能)	—	—	中継機能 (コンバーター機能)	—	中継機能 (コンバーター機能)
かんたん	Wi-Fi設定コピー機能	—	○	—	○	○	—	—	—	○
	インターネット 回線自動判別	○*3	○	○	○	○	○	○	○	○
安心	自動F/Wアップデート	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ペアレンタル コントロール	—	○	○	○	○	—	○	○	—
	ネットフィルタリング	—	○[5年間]	○[5年間]	○[5年間]	△[別売]	—	—	△[別売]	—

*1 2.4GHz帯を800/400Mbpsで通信する場合は、子機が256QAM(800/400Mbps)に対応している必要があります。 *2 ビームフォーミングの対応となります。ビームフォーミングWは対応しておりません。 *3 ファームウェアVer2.00以降